

UNIVERGE SV8000 Series

Communication Server



UNIVERGE SV8000系列Communication Server為NEC新推出之IP PBX產品，其設計理念強調高品質、俱時髦流線的外觀外，也延續了既有NEC PBX之超強功能，同時為符合未來企業對IP之需求，更加強了IP與網路連線之安全性與穩定性。

UNIVERGE SV8000系列Communication Server不僅具有傳統交換機之優點，同時也提供全方位IP之解決方案。

SV8100之系統容量可從一個基本槽80 Ports擴充至最大712 Ports。必要時亦可在硬體不變之條件下將系統升級至SV8300，容量將可達2,048 Ports。

註：SV8100與SV8300所提供之功能與操作方式略有不同，詳情請洽業務人員說明。

SV8100

80 Ports
(基本槽)



SV8300

Max. 2,048 Ports
(分散式架構)

UNIVERGE SV8000系列Communication Server不僅提供NEC既有客戶現有機型之未來擴充性(Migration)外，同時更兼顧了新舊機型間之網路連結的相容性(Networking)，徹底解決企業未來成長擴充所需之換機問題，同時也節省企業構築網路之費用，其採用19英吋標準機架安裝方式，更節省了機房的空間。

AP200 基地台

NEC

NEC

彩色無線手機

移動性 (Mobility)

UNIVERGE SV8000系列Communication Server可搭配IP DECT使用，提供使用者完美的無線解決方案，其清晰透明的語音品質、無縫式交接(Seamless Handover)及加密功能，大大提高系統的穩定度與可靠度。

體積小、即插即用之DECT無線基地台提供IP網路無線通話技術，可直接與LAN連接無需重新配線，每一基地台最多可提供12通道同時使用。



總公司

分公司

系統規格

電源規格

輸入電壓			
90 VAC ~ 264 VAC			

消耗電力 (單相120VAC)

機櫃	消耗電流	功率 (空閒)	功率 (最大)
單一機櫃	2.7 A	96 W	136 W
最大容量	10.8 A	384 W	544 W

機械規格

名稱	重量	高	寬	深
單一機櫃	7.9 Kg	88 mm	430 mm	360 mm

審驗規範

NCC 審驗號碼	CCAC08P10130T6
PSTN 通信介面	PSTN01
ISDN PRA E1 通信介面	IS6100
電磁相容	CNS13438
電氣安全	CNS14336

內建式自動總機與語音信箱 (VM8000 InMail)

VM8000 InMail系統為原廠內建式自動總機與語音信箱，內建中英文語音宣告語，最大可提供16回路自動總機、32小時錄音時間以及576個語音信箱，同時具有安裝設定容易、維修簡單之特色。

註：錄音時間之長短依CF卡容量而定。

VM8000 InMail系統功能：

- 自動總機
- 可依日期時間彈性宣告
- 線上即時錄音
- 9國語言宣告語 *
- 3種個人化問候語
- 互動式軟體鍵
- 答錄機功能
- 留言加印日期時間
- 遠端遙控修改資料

* 註：宣告語有9國語言供選擇，系統初值僅提供中英文2種，若有其他需求，須購買授權軟體。

系統規格

電源規格

輸入電壓			
90 VAC ~ 264 VAC			

消耗電力 (單相120VAC)

機櫃	消耗電流	功率 (空閒)	功率 (最大)
單一機櫃	2.7 A	96 W	136 W
最大容量	10.8 A	384 W	544 W

機械規格

名稱	重量	高	寬	深
單一機櫃	7.9 Kg	88 mm	430 mm	360 mm

審驗規範

NCC 審驗號碼	CCAC08P10130T6
PSTN 通信介面	PSTN01
ISDN PRA E1 通信介面	IS6100
電磁相容	CNS13438
電氣安全	CNS14336