Empowered by Innovation NEC

智慧型通訊伺服器
SL1000

經濟、高效能的 IP 解決方案

SL1000

設計、規格、容量

話機設計

規格

AC 電源輸入	90 VAC 至 264 VAC，50 / 60Hz
耗電量	172VA (@220V AC) (每個機種)
環境	溫度：0° C~ 40° C / 32° F~104° F)
濕度	10% ~ 90%
尺寸	310mm 寬 x 110mm 高 x 250mm 長 (機體)

容量

機種名稱		1002	1032	2100	2300
最多容量		96	192	768	2300
內線容量	最大容量	42	84	128	128
	類比介面卡	30	30	48	48
	ISDN PRI／T1 (DID)	30	30	90	90
	IP 中繼線（SIP／H.323）	42	84	128	128
	外部音樂時段	1	2	3	3
	內部音樂／內建音樂	1	1	1	1
	SDA／多用途卡槽	1	1	1	1
分機容量	最大容量	32	64	96	128
	多功能數位話機	24	48	72	96
	類比話機	32	64	96	128
	IP 話機／數位 SIP	16	32	16	32
	DSS 控機台	3	6	9	12
	PC 話機	4	8	12	16
虛擬分機卡		48	192	48	192
群組／呼叫群組		32	64	96	128
PC 話機卡槽		1	1	1	1
乙太網路埠		1	1	1	1
內建數位系統話機		1	1	1	1
VRS		內建 4 通話可處理 8 埠			
活動		內建 2 通話可處理 4 埠			
類比數據機		1	1	1	1

設計、規格、容量

其他話機

- PC 話機
- IP-4 / 12 / 24
- 類比話機
  - 2256 L-IT
  - 2276 IMA-IT
  - AT-35

綠色節能及環境保護

NEC 在設備規劃、相關環境保護方面，為達最終理念的地位，本公司將會為節能計畫負責與成產品的規劃原則，遵守綠色製造標準，不再使用會導致二氧化碳或臭氧的化學物質，並提供為節約環境的設計與建議！

我們開發環境管理系統的程序與標準，符合 ISO 14001:2004 要求，我們也透過與環境協定者與有害產品，減少所有影響所需材料的減量處理與重複使用材料。

- 產品通過節能與環境保護考驗，節約不必要的。
- 系統功能及設備機型可配備有效產品，通過綠色系統節能設備。

台灣NEC股份有限公司
台北市114區內湖路一段365號12樓
(02)8751-8000

© 2010 NEC Corporation NEC and NEC logo are registered trademarks of NEC Corporation.
All rights reserved.

SL1000

SL1000 – 先進獨特的解決方案

統一訊息

語音信箱 - 快速簡

通訊系統具有語音信箱，SL1000 強大語音信箱功能可供選擇 15 小時或 40 小時的錄音時間，讓您不再漏失任何訊息。這個標準可輕鬆進行語音信箱與外部信箱的整合。

語音通訊

IP網路電話主機 IP 網路 電子郵件 電腦 電話 電子郵件 電腦 電話 電腦 電話 電腦 電話